



**AC/DCコンバータ
非絶縁バックコンバータ
PWM方式 3.3 W (5 V/0.66 A)
BM2PAB1Y-Z評価ボード**

<高電圧に関するご注意事項>

◇操作を始められる前に！

このドキュメントは、**BM2PAB1Y-Z** 用評価ボード(BM2PAB1Y-EVK-002)とその機能に限定し 記載しています。

BM2PAB1Y-Z のより詳細な内容については、データシートを参照してください。

**安全に操作を行って頂く為に、評価ボードをご使用になる前に
必ずこのドキュメントの全文を読んでください！**



また、使用される電圧およびボードの構造によっては、
生命に危険をおよぼす電圧が発生する場合があります。
必ず下記囲み内の注意事項を厳守してください。

<使用前に>

- ① ボードの落下などによる部品の破損、欠落がない事を確認してください。
- ② 導電性の物体がボード上に落ちていない状態である事を確認してください。
- ③ モジュールと評価ボードのはんだ付けを行う際は、はんだ飛散に注意してください。
- ④ 基板に、結露や水滴がない事を確認してください。

<通電中>

- ⑤ 導電性の物体がボードに接触しないよう注意してください。
- ⑥ 動作中は、偶発的な短時間の接触、もしくは手を近づけた場合の放電であっても、重篤に陥る場合や生命に関わる危険性があります。

絶対にボードに素手で触れたり、近づけ過ぎたりしないでください。

また、ピンセットやドライバなど導電性の器具を用いての作業も上記同様に注意してください。

- ⑦ 定格以上の電圧が印加された場合、短絡など仕様状況によっては部品の破裂等も考えられます。部品の飛散などによる危険についても考慮して下さい。
- ⑧ 動作時は、熱等によるボード・部品の変色や液漏れ等、及び低温評価による結露に注意しながら作業を進めてください。

<使用后>

- ⑨ 評価ボードには、高電圧を蓄える回路が含まれる場合があります。接続している電源回路を切断しても電荷を蓄えているため、ご使用後には必ず放電し、放電したことを確認してから取り扱うようにして下さい。
- ⑩ 過熱された部品への接触による火傷等に注意してください。

この評価ボードは、研究開発施設で使用されるもので、

各施設において高電圧を取り扱う事を許可された方だけが使用出来ます。

また、高電圧を使用しての作業時には、「高電圧作業中」等の明示を行い、インターロック等を備えたカバーや保護メガネの着用等、安全な環境において作業される事を推奨します。

AC/DC Converter

非絶縁バックコンバータ 3.3 W 5 V 出力

BM2PAB1Y-Z 評価ボード

BM2PAB1Y-EVK-002

特長

1. 出力電圧を外付け抵抗で可変
2. 駆動周波数 25 kHz により、低損失・低 EMI
3. 730 V (peak) 耐圧起動回路内蔵
4. 730 V (peak) 耐圧 FET(Ron = 1.2 Ω)内蔵
5. 電流センス抵抗内蔵(過電流保護検出電流 = 1.76 A)
6. ホッピング機能内蔵により低EMIに貢献



Figure 1. BM2PAB1Y-Z-EVK-002




Figure 2. BM2PAB1Y-Z-EVK-002 簡易回路図

性能仕様

Table 1. 入力範囲

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Conditions
入力電圧範囲	90	230	264	Vac	
入力周波数	47	50 / 60	63	Hz	
動作温度範囲	-10	+25	+65	°C	

Table 2. 電気的特性

これは代表値であり、特性を保証するものではありません。特に指定がない場合は、 $V_{IN} = 230 \text{ Vac}$, $I_{OUT} = 0.3 \text{ A}$, $T_a = 25 \text{ °C}$

Parameter	Min	Typ	Max	Units	Conditions
出力電圧	4.5	5.0	5.5	V	$I_{OUT} = 0.3 \text{ A}$
最大電力	-	-	3	W	$I_{OUT} = 0.66 \text{ A}$
出力電流範囲 (Note1)	0	-	0.66	A	
待機電力	-	470	-	mW	$I_{OUT} = 0 \text{ A}$
電源効率	-	62	-	%	$I_{OUT} = 0.66 \text{ A}$
出力リップル電圧 (Note2)	-	50	-	mVpp	

(Note 1) 部品表面温度が 105 °C 以上にならないよう、負荷印加時間を調整してください。

(Note 2) スパイクノイズを含みません。

動作手順

1. 必要な機器

- (1) 90 Vac ~ 264 Vac、5 W 以上の AC 電源
- (2) 最大 0.66 A の負荷
- (3) DC 電圧計

2. 機器の接続

- (1) 各電源を OFF とし、Figure 3 のように測定器を接続してください。
- (2) 電源を 90 Vac ~ 264 Vac の範囲で設定し、電源を ON してください。
- (3) 負荷が電子負荷の場合、0 ~ 0.66 A の間に設定し、ON してください。
- (4) 出力の DC 電圧計は直接出力に接続し、センスして電圧を確認してください。



Figure 3. 接続図

回路図


 $V_{IN} = 90 \text{ Vac} \sim 264 \text{ Vac}$, $V_{OUT} = 5 \text{ V}$, 0.66 A


Figure 4. アプリケーション回路図

注意: FB-GND_IC 端子間の C6 はできる限り端子のすぐ近くに配置してください。

部品表

Item		Specifications	Parts name	Manufacture
Capacitor	C1	4.7 μF , 450 V	UVY2W4R7MPD	NICHICON
	C2	4.7 μF , 450 V	UVY2W4R7MPD	NICHICON
	C3	47 pF, 630 V	GRM31A5C2J470JW01	MURATA
	C4	0.22 μF , 50 V	GRM188R71H224KAC4	MURATA
	C5	0.01 μF , 50 V	UMK212B7103KGHT	TAIYO YUDEN
	C6	1000 pF, 100 V	HMK107B7102KA-T	TAIYO YUDEN
	C7	2.2 μF , 50 V	UMK316B7225KL	TAIYO YUDEN
	C9	-	NON MOUNTED	-
	C12	1000 μF , 25 V	25ZLJ1000M10x20	RUBYCON
Connector	CN1	-	B02P-NV	JST
Diode	D1	FRD, 3 A, 600 V	RFN3BM6S	ROHM
	D2	FRD, 0.2 A, 600 V	RFU02VSM6S	ROHM
	DB1	1 A, 800 V	D1UBA80	SHINDENGEN
Fuse	F1	1.6 A, 300 V	36911600000	LITTELFUSE
IC	IC1		BM2PAB1Y	ROHM
Jumper	J1	0 Ω	MCR18EZPJ000	ROHM
Inductor	L1	180 μH	RFS1317-184KL	COILCRAFT
	L3	470 μH	7447471471	WURTH ELECTRONIK
Resistor	R1	0 Ω	MCR03EZPJ000	ROHM
	R2	1 k Ω	MCR03EZPFX1001	ROHM
	R3	15 k Ω	MCR03EZPFX1502	ROHM
	R4	10 k Ω	MCR03EZPFX1002	ROHM
	R6	100 Ω	ESR25JZPJ101	ROHM
Test Pin	TP1	BLACK	LC-2-G-BLACK	MAC8
	TP2	RED	LC-22-G-RED	MAC8

レイアウト




Figure 5. Top Silkscreen (Top view)




Figure 6. Top Silkscreen (Bottom view)

注意: FB-GND_IC 端子間の C6 はできる限り端子のすぐ近くに配置してください。

BM2Pxx1Y 概要

特長

- PWM カレントモード方式
- 周波数ホッピング機能内蔵
- 軽負荷時バースト動作
- 730 V (peak)起動回路内蔵
- 730 V (peak)スーパージャンクション MOSFET 内蔵
- VCC UVLO (Under Voltage Lockout)
- VCC OVP (Over Voltage Protection)
- サイクルごとの過電流検出機能
- ソフトスタート機能
- スリープモード




Figure 7. Pin Configuration

ラインアップ

製品名	スイッチング 周波数	周波数 低減	過電流 検出電流
BM2PAA1Y-Z	65 kHz	あり	1.76 A
BM2PAB1Y-Z	25 kHz	なし	
BM2PDA1Y-Z	65 kHz	あり	0.93 A
BM2PDB1Y-Z	25 kHz	なし	

重要特性

- 動作電源電圧範囲
 - VCC 端子: 11.10 V ~ 26.00 V
 - DRAIN 端子: 730 V (peak) (Max)
- スwitching動作時電流: 650 μ A (Typ)
- バースト動作時電流: 350 μ A (Typ)
- スリープモード時電流: 65 μ A (Typ)
- スwitching周波数: 25 kHz / 65 kHz (Typ)
- 動作温度範囲: -40 $^{\circ}$ C ~ +105 $^{\circ}$ C
- MOSFET オン抵抗: 1.2 Ω (Typ)

アプリケーション

洗濯機、エアコン、掃除機等の家電製品

パッケージ

W(Typ) x D(Typ) x H(Typ)

DIP7K

9.27 mm x 6.35 mm x 8.63 mm

Pitch 2.54 mm




Table 3. BM2Pxx1Y-Z ピン配置

No.	Name	I/O	Function
1	N.C.	-	Non connection (未接続)
2	SLEEP	I	Sleep / Normal モード切り替え端子
3	GND_IC	I/O	GND 端子
4	FB	I	出力電圧フィードバック端子
5	VCC	I	電源入力端子
6	DRAIN	I/O	MOSFET ドレイン端子
7	DRAIN	I/O	MOSFET ドレイン端子

測定データ

Constant Load Regulations




Figure 8. VOUT vs. IOU




Figure 9. Efficiency vs. IOU




Figure 10. Power Loss vs. IOU

測定データ 続き

Waveform




Figure 11. Vds and IL
VIN = 90 Vac, IOUT = 0 A




Figure 12. Vds and IL
VIN = 264 Vac, IOUT = 0 A




Figure 13. Vds and IL
VIN = 90 Vac, IOUT = 0.3 A




Figure 14. Vds and IL
VIN = 264 Vac, IOUT = 0.3 A




Figure 15. Vds and IL
VIN = 90 Vac, IOUT = 0.66 A




Figure 16. Vds and IL
VIN = 264 Vac, IOUT = 0.66 A

測定データ 続き

Waveform (Start Up)




Figure 17. Vds and Vout
VIN = 90 Vac, IOUT = 0 A




Figure 18. Vds and Vout
VIN = 264 Vac, IOUT = 0 A




Figure 19. Vds and Vout
VIN = 90 Vac, IOUT = 0.66 A




Figure 20. Vds and Vout
VIN = 264 Vac, IOUT = 0.66 A

測定データ 続き

Waveform (Load Response)




Figure 21. Iout and Vout
VIN = 90 Vac, IOUT = 0 A → 0.66 A




Figure 22. Iout and Vout
VIN = 90 Vac, IOUT = 0.66 A → 0 A




Figure 23. Iout and Vout
VIN = 264 Vac, IOUT = 0 A → 0.66 A




Figure 24. Iout and Vout
VIN = 264 Vac, IOUT = 0.66 A → 0 A

測定データ 続き

Waveform (Ripple Voltage)




Figure 25. Vout Ripple Voltage (5 MHz Filter)
VIN = 90 Vac, IOUT = 0.66 A





Figure 26. Vout Ripple Voltage (5MHz filter)
VIN = 264 Vac, IOUT = 0.66 A

Operation Temperature


Condition Iout = 0.833 A, 20 min

Vin = 90 Vac




IC 55.7 °C

Vin = 264 Vac




IC 71.7 °C



Diode 61.1 °C



Diode 68.6 °C



Inductor 49.5 °C



Inductor 59.3 °C

Figure 27. Each device Temperature with maximum output current

ご使用される部品温度範囲をご確認の上、部品選定をご検討ください。

測定データ 続き

EMI

Condition

$V_{IN} = 90 \text{ Vac}$

$I_{OUT} = 0.66 \text{ A}$

Data Comment :

Limit1 : CISPR Pub 22 Class B
Limit2 : CISPR Pub 22 Class B (AV)




Figure 28. Conduction Noise VIN = 90 Vac


Condition

$V_{IN} = 264 \text{ Vac}$

$I_{OUT} = 0.66 \text{ A}$

Data Comment :

Limit1 : CISPR Pub 22 Class B
Limit2 : CISPR Pub 22 Class B (AV)



No.	Freq. [MHz]	Reading		C.Fac	Results		Limit		Margin		Phase	Comment
		<QP> [dBuV]	<AV> [dBuV]		<QP> [dBuV]	<AV> [dBuV]	<QP> [dBuV]	<AV> [dBuV]	<QP> [dB]	<AV> [dB]		
1	0.49446	27.2	13.4	10.3	37.5	23.7	56.0	46.0	18.5	22.3	VA	
2	0.55666	27.9	19.2	10.3	38.2	29.5	56.0	46.0	17.8	16.5	VB	
3	3.49946	28.8	22.9	10.6	39.4	33.5	56.0	46.0	16.6	12.5	VB	

Figure 29. Conduction Noise VIN = 264 Vac

改訂履歴

日付	版	変更内容
2021.09.30	001	新規作成
2022.07.06	002	部品表変更

ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 7) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 8) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 9) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 10) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。
お客様にかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 13) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>