



Electronics for the Future

業界標準1608サイズLED

～ Single COLOR ～

2024年
LED事業部商品開発課
Rev.006

No. 65AN023J Rev.006
2024.10

内製素子を持つ数少ないLEDメーカーです

一貫生産できます

エピ	素子	組立	完成品


- ・品質管理
- ・生産管理
- ・開発体制

工程別生産の製品もございます

色・明るさの細かいご要望に対応できます

Color	IR	IR	V	U	U2	D	Y	W	M	P	E	E2	B	WB
主波長 (nm)	940	850	630	620	615	605	590	580	572	560	525	505	470	白色
チップ種類	AlGaAs系		AlGaInP(4元)系							InGaIn系				

光学シミュレーション等、お客様の開発をサポートします



総合半導体メーカーならではの幅広い対応が可能です



京の光暦

2010年からは、**ローム京都駅前ビルをライトアップ**。ロームのLED技術を駆使しながら、照明デザイナー石井幹子氏のデザインとのコラボレーションにより、京都の繊細な季節感や伝統行事などを光で演出する「京の光暦（きょうのひかりごよみ）」を続けています。

[京の光暦](#) | [ROHMグリーンビル](#) | [半導体のローム ROHM](#)

ロームのフルカラーLEDや、色温度の微調整が可能なLEDモジュールを縦横に組み合わせることにより、障子を通したような優しくやわらかな光で、京都の町並みに調和するデザインとなっています。



11月の「京の光暦」ライトアップスケジュール

毎月光り方が変化します～


MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

毎月16日は京都市が推進する「[DO YOU KYOTO?](#)」統一行動ライトダウンに参加し、消灯しております。
(統一行動ライトダウンとは、屋外照明等の消灯を呼び掛けた行動です。)

季節に合わせて色温度を微妙に調整することにより、日本の繊細な季節感を表現しています。

ロームの1608サイズLED

圧倒的な生産量



- 業界標準サイズ
- 安定供給
- 豊富なラインアップ
- 車載グレード有り

ローム調べ

1608サイズはオールラウンダー


項目\サイズ	3528	20125	1608	1006
実装面積	△	△	○	◎
光度	◎	○	◎	△
放熱性	◎	○	○	△
ハンドリング※	○	○	○	△

※試作時の手はんだ作業等、LEDの扱いやすさ


ロームならご要望の1608サイズLEDが見つかります

沢山並べるのでばらつきを抑えたい…

【スタンダードタイプ】
光度単ランク
SML-D15シリーズ




【リフレクタタイプ】
白色色度狭ランク
CSL11シリーズ



白色・青色の光度低下を抑えたい…

【スタンダードタイプ】
長寿命
SMLD1シリーズ



すべてのひとにわかりやすい配色にしたい…

【スタンダードタイプ】
SML-D1シリーズ ■ 橙 / SMLD1シリーズ ■ 青緑
※カラーユニバーサルデザイン




現行品（赤と緑）での配色より認識しやすい


LEDは明るいまま、製品サイズを小さくしたい…

● 実装面積**87%**削減

● 省スペースでも同等光度



1608



【レンズタイプ】
CSL09シリーズ



【リフレクタタイプ】
CSL11シリーズ

～ 詳しくは次ページ以降をご覧ください ～

□ーム1608サイズ充実のラインアップ

Size : mm

標準タイプ

1608シリーズの
基本形
ここからスタート



SML-D12 * 8 series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y W M P

詳細 P.4

狭光度ランクタイプ



SML-D12 * 1 series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y W M

詳細 P.4

高光度タイプ



SML-D13(A) series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y W M

詳細 P.4

高光度 シングルランクタイプ

光度ばらつき
低減




SML-D15 series

1.6×0.8×0.55t

V U U2 D Y M

詳細 P.4

長寿命タイプ



SMLD12 series


1.6×0.8×0.55t

E E2 E3 B WB

詳細 P.5

レンズタイプ

PLCC,
LEDランプ
からの置換え



CSL09 series


1.6×0.8×1.24t

V U D Y W M P E B

詳細
P.6

リフレクタタイプ

高光度・色のバラツキを低減した
白色LED



CSL11 series

1.6×0.8×0.55t

WB

詳細 P.7

赤～緑 2mA選別タイプ




CSL1901 series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y W M

詳細 P.8






スタンダードタイプ①：SML-D1シリーズ

充実のラインアップ

※AEC Q102：Automotive Type(C)

Series		光度(mcd) [typ.]			
		SML-D12*8W	SML-D12*1W	SML-D13(A)	SML-D15
AEC Q102		YES	-	YES	YES
発光色	発光波長 (nm)	標準品	ランク数 縮小品	高光度品	高光度品 単ランク対応品
V	630	40	40	55	90
U	620	63	63	85	112
U2	615	-	-	-	140
D	605	100	100	120	224
Y	590	63	100	-	224
W	587	-	-	110	-
M	572	25	30	45	71
P	560	6	-	-	-

高光度単ランク品 D15シリーズ




【光度単ランクのメリット】

- ①セット内、セット間での光度バラツキを解消
- ②ランクごとの抵抗値選定評価(電流制御)は不要
- ③ランク指定の検討が不要

- 各アプリケーションの性能向上
- 設計工数の削減で設計負荷軽減
- 光度調整が不要で安定した供給を実現

採用例

IHクッキングヒーター



ガラストップ板に加熱時
リング状に赤色を表示する

【ご要望】

クッキング中
ガラストップ板に明るさのむらがなく高輝度でリング状の表示をしたい



- ガラストップ板通しても高輝度表示可能。
- 一台当たり数十個使っても色むらなし。
- 光度調整必要なし。

→ **SML-D15U2W**が採用

※画像は参考図になります。



スタンダードタイプ② : SMLD1シリーズ

カラーラインアップ

※AEC Q102 : Automotive Type(C)

Series		光度(mcd) [typ.]
AEC Q102		SMLD12*
発光色		発光波長(nm) /色度(x,y)
E	527	140
E2 ※1	505	120
E3 ※1	496	85
B	470	40
WB	(0.295,0.280)	120

NEW COLOR

単色では
珍しい色合い

※1) 発光波長(500nm
近辺)はカラーユニバーサル
デザイン対応

カラーユニバーサル

波長(nm)	一般色覚	P,D型色覚
610		
530		
500		
470		

赤色と緑色が共に
黄色がって見えてしまう

P,D型色覚の人にも
認識しやすい緑色
として製品デザインが可能




見え方イメージ例

より認識しやすい配色が可能



長寿命化



- 長時間通電でも暗くなりにくい**長寿命設計**
青色光で光度低下するモールドLEDの
弱点を克服

高実装性

材料	長寿命 (光度劣化改善)	実装性 (モールド強度強化)
新材料	○	○
エポキシ	×	○
シリコン	○	×

- モールド強度を強化することで、
実装性を高めることに成功

採用例

電源



【要望】

産業機器は10年
長寿命製品の白色を希望
*使用条件によります

- 長寿命白色
SMLD12WBが採用

※画像は参考図になります。




レンズタイプ：CSL09シリーズ

低光度～高光度まで選択可能


※AEC Q102：Automotive Type(C)

Series		光度(mcd) [typ.]		
		CSL0901*	CSL0902*	CSL0903*
AEC Q102		YES		
発光色	発光波長(nm)	低光度	中光度	高光度
V	630	180	250	800
U	620	280	400	1200
D	605	380	500	1500
Y	590	320	520	800
M	571	100	150	—
E	527	360	1,100	—
B	470	56	360	—

●標準品よりも光度UPにより省電力化



レンズタイプだが光ムラになりにくい・ランプLEDの置き換え提案も



採用例

電動工具



操作部の表示に使用

【要望】

- ①セットの小型化
- ②屋外でも使用する為、青色の表示が見やすいように高光度の小型LEDが希望

- 1608サイズ
高光度レンズタイプ
CSL0902BTが採用

※画像は参考図になります。



リフレクタタイプ：CSL11シリーズ




ラインアップ

CSL11series			光度(mcd)[typ.]
AEC Q102			※Automotive Type(C)
Type	IF(mA)	色度(x,y)[typ.]	低~高光度
CSL1101xW	5	AW:(0.282,0.249) BW:(0.261,0.261) CW:(0.303,0.294) DW:(0.284,0.303)	155
CSL1102xW	20		1000
CSL1103xW	20		1500
CSL1104xW	20		2000

小さくても明るい


低光度～高光度まで
同一パッケージで対応可能



色バラツキを改善

●色合いが4種類 (AW,BW,CW,DW)

形名ごとにランク幅を定めているので、管理が容易に!



デザイン性、視認性向上

●ブラックアウト仕様

設計者を悩ませていた、カバー材の透過率調整が簡単に!

低光度品



透過率を上げるため
角度によって文字が
透けてしまう

高光度品




完全なブラックアウト
が可能


●高密度実装でも安心

リフレクタにより隣接シンボルへの光漏れを抑制
チップも中央配置なので光学設計が簡単!

リフレクタ無し



リフレクタ有り



A B C

隣のシンボルが透ける

B

シンボルがくっきり見える

採用例

電気治療器



操作表示に使用

【要望】

- ①セットの小型化
- ②長寿命製品の白色を希望
- ③視認性向上のために高光度希望

●小型高輝度白色 **CSL11*WB**が採用

※画像は参考図になります。



低電流タイプ:CSL1901シリーズ


ラインアップ

CSL19series			光度(mcd[typ.]
発光色	IF(mA)	発光波長(nm)	低電流
V	2	630	4.8
U	2	620	6.0
D	2	605	9.4
Y	2	590	9.4
M	2	570	3.0

低電流時の光度と色のバラツキが半減

20mA選別品を低電流で使用

低電流選別品を使用



2mA光度（低電流）保証で明るさばらつき半減

ドミナント波長2mA測定（低電流）で波長シフトと色味ばらつき半減

POINT

- 微発光用途での明るさ、色味のバラツキを低減
- 省エネ高効率発光のAlGaInP系素子でラインアップ
→2mAで拡散板を通して十分な明るさで発光
- ディスプレイ表示に適した、5色をラインアップ

アプリケーション

産業機器 PLC/温度調整器




【ご要望】

屋内の機器として小スペース領域で7セグ並びにインジケータを密集して配置する。

明るすぎると表示が見にくい。

電流を下げて使うと7セグなど明るさムラが発生する。



- 使用電流の2mAで光度選別をしており7セグでの明るさムラなし。
- 屋内で良好な視認性確保

Red (V, U) Quick Reference of Luminous intensity

Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I _F (mA)	1.0 to 1.6	1.6 to 2.5	2.5 to 4.0	4.0 to 6.3	6.3 to 10	10 to 16	16 to 25	25 to 40	40 to 63	63 to 100	100 to 160	160 to 250	250 to 400	400 to 630	630 to 1000	1000 to 1600	1600 to 2500	2500 to 3120
Mini-mold	1608	0.55	2		CSL1901VW																
					CSL1901UW																
			20						SML-D12L8W												
													SML-D15VW								
													SML-D14VW (A)*								
												SML-D13VW (A)*									
											SML-D12V1W										
										SML-D12V8W											
														SML-D15UW							
														SML-D15U2W							
													SML-D14U2W (A)*								
												SML-D13UW (A)*									
												SML-D13U8W									
												SML-D12U1W									
												SML-D12U8W									
Lens	1.24	1.24													CSL0901VT						
															CSL0901UT						
															CSL0902VT						
															CSL0902UT						
																	CSL0903VT				
																		CSL0903UT			

Orange (D) Quick Reference of Luminous intensity

Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I _F (mA)	1.0 to 1.6	1.6 to 2.5	2.5 to 4.0	4.0 to 6.3	6.3 to 10	10 to 16	16 to 25	25 to 40	40 to 63	63 to 100	100 to 160	160 to 250	250 to 400	400 to 630	630 to 1000	1000 to 1600	1600 to 2800
Mini-mold	1608	0.55	2						CSL1901DW											
			20													SML-D15DW				
																SML-D14DW (A)*				
													SML-D13DW (A)*							
												SML-D12D8W								
Lens	1.24	1.24																		
																CSL0901DT				
																	CSL0902DT			
																			CSL0903DT	

Yellow (Y, W) Quick Reference of Luminous intensity

Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I _F (mA)	1.0 to 1.6	1.6 to 2.5	2.5 to 4.0	4.0 to 6.3	6.3 to 10	10 to 16	16 to 25	25 to 40	40 to 63	63 to 100	100 to 160	160 to 250	250 to 400	400 to 630	630 to 1000	1000 to 1600	1600 to 2800
Mini-mold	1608	0.55	2			SML-D11YW														
							SML-D12W8W (A)*													
			20					CSL1901YW												
																SML-D15YW				
															SML-D14YW (A)*					
															SML-D14WW (A)*					
														SML-D13WW (A)*						
														SML-D13Y8W						
														SML-D13Y2W						
														SML-D12Y3W						
														SML-D12Y1W						
Lens	1.24																CSL0901YT			
																	CSL0901WT			
																		CSL0902YT		
																			CSL0903YT	

Yellow Green (M), Green (P, F) Quick Reference of Luminous intensity

Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I _F (mA)	0.63 to 1.0	1.0 to 1.6	1.6 to 2.5	2.5 to 4.0	4.0 to 6.3	6.3 to 10	10 to 16	16 to 25	25 to 40	40 to 63	63 to 100	100 to 160	160 to 250	250 to 400	400 to 630	630 to 1000	1000 to 1800	1800 to 2500
Mini-mold	1608	0.55	2			CSL1901MW															
																SML-D15MW					
			20													SML-D14MW (A)*					
																SML-D13MW (A)*					
																SML-D13FW					
																SML-D13M8W					
																SML-D12P8W					
																SML-D12M1W					
Lens	1.24																				
																SML-D12M8W					
																SML-D12FW					
																		CSL0901MT			
																		CSL0901PT			
																				CSL0902MT	

Green (E)/Blue Green (E2, E3) Quick Reference of Luminous intensity

Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I_F (mA)	9.0 to 14	14 to 22	22 to 36	36 to 56	56 to 90	90 to 140	140 to 220	220 to 360	360 to 560	560 to 900	900 to 1400	1400 to 2200	2200 to 3600	3600 to 5600
Mini-mold	1608	0.55	5					SMLD12EN1W									
								SMLD12E2N1W									
		1.06						SMLD12E3N1W									
Lens	1608		20					CSL1001ET									
		1.24									CSL0901ET						
													CSL0902ET				

Blue (B) Quick Reference of Luminous intensity


Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I_F (mA)	0.9 to 1.4	1.4 to 2.2	2.2 to 3.6	3.6 to 5.6	5.6 to 9.0	9 to 14	14 to 22	22 to 36	36 to 56	56 to 90	90 to 140	140 to 220	220 to 360	360 to 560	560 to 900	900 to 1400
Mini-mold	1608	0.55	5							SMLD12BN1W									
		1.06	1					CSL1001BT											
Lens	1608	1.24	5									CSL0901BT							
			20													CSL0902BT			

White (WB) Quick Reference of Luminous intensity


Package Structure	Package Size (mm)	Height (mm)	Luminous Intensity (mcd) I_F (mA)	9 to 14	14 to 22	22 to 36	36 to 56	56 to 90	90 to 140	140 to 220	220 to 360	360 to 560	560 to 900	900 to 1100	1100 to 1400	1400 to 1800	1800 to 2200	2200 to 2800	2800 to 3600	3600 to 7000	7000 to 8500	
Mini-mold	1608	0.55	5					SMLD12WBN1W														
Reflector								CSL1101WBxW														
			20										CSL1102WBxW									
															CSL1103WBxW							
															CSL1104WBxW							

外形図


■ SML-D1 Series




■ SMLD1 Series




■ CSL19 Series








■ CSL09 Series



■ CSL11 Series



推奨パターン



Top view

★ AEC-Q102
★ : Reverse mount available
1608size

Multi color

SML-E1/EN series

1.6×0.8×0.36t

V U D Y M P
E B WB

SML-D1 series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y3 Y W M
F P E E2 E3 B WB

CSL19 series

1.6×0.8×0.55t

V U D Y M

CSL09 series

1.6×0.8×1.24t

V U D Y W M P
E B

CSL11 series

1.6×0.8×0.55t

WB

SML-P1/P14 series
PICOLED

1.0×0.6×0.2t

V U U2 D Y3 Y W
Y2 M2 M F P E B
WB IR

SML-H1 series

2.0×1.25×0.8t

V U D Y M P
TB

SML-M1/MN series

2.0×1.25×0.8t

V U D Y M P
E B WB IR

SML-Z1/ZN series
PLCC

3.5×2.8×1.9t

V U D Y M F P
E B WB

CSL10 series

1.6×0.8×1.06t

E B

High Power(White)

SMLK1 * series

4.5×2.0×0.6t

WB

SML-S1 series

3.2×1.6×1.85t

V U D Y M P
E B IR

SML-81 series

3.4×1.25×1.1t

V U D W M
B WB TB

CSL07 series

2.9×2.4×3.1t

U D

SML-P24 series
PICOLED-Duo

1.0×1.0×0.2t

M U

SML-D22 series

1.6×0.8×0.55t

M U V Y

SML-52 series

1.3×1.5×0.6t

B U M U M D M Y

SML-82 series

3.4×1.25×1.1t

M V

SMLP34RGB
PICO-RGB

1.0×1.0×0.2t

RGB

SMLP36RGB
PICO-RGB

1.5×1.0×0.2t

RGB

MSL0402RGB

1.8×1.6×0.5tz

RGB

SMLVN6RGB

3.5×2.8×0.6t

RGB

MSL0601RGB

2.9×1.35×1.0t

RGB

MSL0104RGB

6.9×2.2×2.15t

RGB

Side view

CSL04 series

2.8×1.2×0.8t

WB

SML-A1 series

1.6×1.15×0.55t

V U D Y W M P
E B WB

Lamp

SLI/SLR-343 series

3φ

V U D Y M P E B WB

SLI/SLA-560 series

5φ

U D Y M E B WB

SLI/SLA-580 series

5φ

U D Y M E B

SLR-56 series

5φ

V D Y M E B

SLI-430 series

4φ

U D Y M

SLR/SLI-325 series

3.2φ

V U D Y M

SLR-322 series

3φ

V D Y M

unit (mm)

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのデレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 7) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 8) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 9) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 10) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご利用ください。お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 13) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



Electronics for the Future