

FML10

●用途

●外形寸法図 (Unit : mm)

FML10

The technical drawing shows two views of the FML10 component. The top view is a rectangle with overall dimensions of 2.9 by 2.8. It features four mounting pads at the corners, each with a width of 0.3. The distance between the inner edges of opposite pads is 1.6 horizontally and 1.9 vertically. A central rectangular area has dimensions of 0.95 by 0.95. The bottom view shows the profile of the component with a total height of 0.15. The base thickness is 0.3 Min. There are two distinct raised sections on the top surface, one with a width of 0.8 and another with a width of 1.1. The gap between these sections is 0-0.1.

各端子とも寸法


ROHM : SMT5
EIAJ : SC-74A

標印略記号:L10

- ### ●構造

PNP エピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ
ショットキーバリアダイオード

●内部回路図



●パッケージ、標印及び包装仕様

Type	FML10
パッケージ名	SMT5
標印	L10
包装記号	TR
基本発注単位	3000

トランジスタ

●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Tr1

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	15	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	12	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	6	V
コレクタ電流	I _C	1.5	A
	I _{CP}	3	A *
コレクタ損失	P _C	200	mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-40~+125	°C

*Single pulse, P_w=1ms

Di2

Parameter	Symbol	Limits	Unit
尖頭逆方向電圧	V _{RM}	25	V
平均整流電流	I _F	700	mA
尖頭順サージ電流 (60Hz, 1∞)	I _{FSM}	3	A
直流逆方向電圧	V _R	20	V
接合部温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-40~+125	°C

●電気的特性 (Ta=25°C)

Tr1

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	15	—	—	V	I _C =10μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	12	—	—	V	I _C =1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	6	—	—	V	I _E =10μA
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	—	—	100	nA	V _{CB} =15V
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	—	—	100	nA	V _{EB} =6V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	85	200	mV	I _C /I _B =500mA/25mA
直流電流増幅率	h _{FE}	270	—	680	—	V _{CE} /I _C =2V/200mA *
利得帯域幅積	f _T	—	400	—	MHz	V _{CE} =2V, I _E =-200mA, f=100MHz *
出力容量	C _{ob}	—	12	—	pF	V _{CB} =10V, I _E =0A, f=1MHz

*パルス測定

Di2

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
順方向電圧	V _F	—	—	490	mV	I _F =700mA
逆方向電流	I _R	—	—	200	μA	V _R =20V

トランジスタ

●電気的特性曲線

Tr1




Fig.1 直流電流増幅率 - コレクタ電流特性




Fig.2 コレクタ・エミッタ間飽和電圧
ベース・エミッタ間飽和電圧
- コレクタ電流特性Fig.3 コレクタ・エミッタ間飽和電圧
- コレクタ電流特性

Fig.4 エミッタ接地伝達静特性




Fig.5 利得帯域幅積 - エミッタ電流特性





Fig.6 スイッチング時間

Fig.7 コレクタ出力容量
- コレクタ・ベース間電圧特性
エミッタ入力容量
- エミッタ・ベース間電圧特性

トランジスタ

Di2




Fig.9 順方向特性




Fig.10 逆方向特性

ご 注 意

本資料の一部または全部を弊社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求の上、ご確認下さい。

記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。従いまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

ここに記載されております製品に関する応用回路例、情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の工業所有権等の知的財産権、及びその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではありません。従いまして（１）上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、（２）これらの製品の使用により発生する責任につきましては弊社は、その責を負いかねますのでご了承ください。

本資料に記載されている製品の販売に関し、その製品自体の使用、販売、その他の処分以外には弊社の所有または管理している工業所有権など知的財産権またはその他のあらゆる権利について明示的にも黙視的にも、その実施または利用を買主に許諾するものではありません。

本品は、特定の機器・装置用として特別に設計された専用品とみなされるため、その機器・装置が外為法に定める規制貨物に該当するか否かを判断していただく必要があります。

本製品は「耐放射線設計」はなされていません。

本資料に掲載されている製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような機器・装置（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を検討される際は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。

輸出貿易管理令について

本資料に掲載した製品は、輸出貿易管理令別表1の16項に定める関税定率法別表第85類の貨物の対象となりますので、輸出する場合には、大量破壊兵器などの不拡散のためのキャッチオール規制に基づく客観要件又はインフォーム要件に該当するか否かを判定願います。