

4V駆動タイプ Nch + Nch MOSFET

SH8K13

●構造

シリコンNチャネルMOS型電界効果トランジスタ

●特長

- 1) 新ライン採用により、従来品よりオン抵抗大幅低減
- 2) ゲート保護ダイオード内蔵
- 3) 小型面実装パッケージ(SOP8)で省スペース

●用途

スイッチング

●包装仕様

Type	包装名	テーピング
	記号	TB
	基本発注単位 (個)	2500
SH8K13		○

●絶対最大定格 (Ta = 25°C)


<Tr1, Tr2共通>

Parameter	Symbol	Limits	Unit
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	30	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	± 20	V
ドレイン電流	直流	I_D	± 6.0 A
	パルス	I_{DP} *1	± 24 A
ソース電流 (内部ダイオード)	直流	I_S	1.6 A
	パルス	I_{sp} *1	24 A
許容損失	P_D *2	2.0	W/トータル
		1.4	W/素子
チャネル部温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C


 *1 $P_w \leq 10\mu s$, Duty cycle $\leq 1\%$

*2 セラミック基板実装時

●外形寸法図 (Unit : mm)



●内部回路図



●電気的特性 (Ta = 25°C)

<Tr1, Tr2共通>

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	-	-	±10	μA	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$
ドレイン・ソース降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	30	-	-	V	$I_D=1mA, V_{GS}=0V$
ドレイン遮断電流	I_{DSS}	-	-	1	μA	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$
ゲートしきい値電圧	$V_{GS(th)}$	1.0	-	2.5	V	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$ *	-	22	31	mΩ	$I_D=6.0A, V_{GS}=10V$
		-	30	42		$I_D=6.0A, V_{GS}=4.5V$
		-	35	49		$I_D=6.0A, V_{GS}=4.0V$
順方向アドミタンス	$ Y_{fs} $ *	4.5	-	-	S	$I_D=6.0A, V_{DS}=10V$
入力容量	C_{iss}	-	350	-	pF	$V_{DS}=10V$
出力容量	C_{oss}	-	160	-	pF	$V_{GS}=0V$
帰還容量	C_{rss}	-	65	-	pF	$f=1MHz$
ターンオン遅延時間	$t_{d(on)}$ *	-	8	-	ns	$I_D=3.0A, V_{DD}=15V$
上昇時間	t_r *	-	16	-	ns	$V_{GS}=10V$
ターンオフ遅延時間	$t_{d(off)}$ *	-	30	-	ns	$R_L=5\Omega$
降下時間	t_f *	-	7	-	ns	$R_G=10\Omega$
ゲート総電荷量	Q_g *	-	5.0	-	nC	$I_D=6.0A, V_{DD}=15V$
ゲート・ソース間電荷量	Q_{gs} *	-	1.4	-	nC	$V_{GS}=5.0V$
ゲート・ドレイン間電荷量	Q_{gd} *	-	1.9	-	nC	

*パルス

●内部ダイオード特性 (ソース・ドレイン間) (Ta = 25°C)

<Tr1, Tr2共通>

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
順方向電圧	V_{SD} *	-	-	1.2	V	$I_S=6.0A, V_{GS}=0V$

*パルス

●電氣的特性曲線 (Ta=25°C)

Fig.1 Typical Output Characteristics(I)




Fig.2 Typical Output Characteristics(II)




Fig.3 Typical Transfer Characteristics




Fig.4 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I)




Fig.5 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(II)




Fig.6 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(III)





Fig.7 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Drain Current(I_D)

Fig.8 Forward Transfer Admittance vs. Drain Current




Fig.9 Reverse Drain Current vs. Source-Drain Voltage




Fig.10 Static Drain-Source On-State Resistance vs. Gate Source Voltage




Fig.11 Switching Characteristics




Fig.12 Dynamic Input Characteristics




Fig.13 Typical Capacitance vs. Drain-Source Voltage




Fig.14 Maximum Safe Operating Area





Fig.15 Normalized Transient Thermal Resistance vs. Pulse Width



● 測定回路図




Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit




Fig.1-2 Switching Waveforms




Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit




Fig.2-2 Gate Charge Waveform

本製品は、帯電性の大きな環境では素子の劣化・破壊の恐れがあるので、取り扱い時には必ず静電対策を講じてください。

ご 注 意

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。

本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。

本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。

本資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされていません。

ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。

ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。

極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際は、事前にローム営業窓口までご相談願います。

本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。



ローム製品のご検討 ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>